

NOTAS

- 1- AÇO CA-50A E CA-60;
- 2- RESISTÊNCIA DO CONCRETO $f_{ck}=30MPa$ ($300kg/cm^2$);
- 3- MÓDULO DE ELASTICIDADE $E_{cs}=28000MPa$ - relação $\alpha/c = 0,5$;
- 4- COBRIMENTO DA ARMADURA IGUAL A 4,0 cm, UTILIZAR ESPAÇADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO;
- 4- AS FORMAS, ESCORAMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E CONTROLE DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA NBR 14931;
- 5- OBRIGATORIO O USO DE CILINDROS PARA AVALIAÇÃO;
- 6- PAREDES SOBRE LAJES, SEMPRE DEVERÃO SER LEVANTADAS ENCUNHADAS, APÓS A RETIRADA DAS ESCORAS DAS LAJES.

7- NÃO AFERIR MEDIDA SOBRE O PAPEL.

 PILARES QUE NASCEM NO PISO EM QUESTÃO
 PILARES QUE PASSAM NO PISO EM QUESTÃO
 PILARES QUE MORREM NO PISO EM QUESTÃO